



Spionspiegelfolie 7R sr innen one way mirror film 7R sr interior

Art. Nr. 30360

Gesamttransmission	12 %
Gesamtreflexion	54 %
Gesamtabsorption	34 %
Transmission (Sichtbarer Bereich)	8 %
Reflexion (Sichtbarer Bereich int./ext.)	12 % / 52 %
Ultraviolette Transmission (300 – 380 nm)	<1 %
Gesamtenergieschirmung	80 %
g-Wert	0,19
kratzunempfindliche Oberfläche	ja
Dicke inklusive Kleber	50 µ

Eigenschaften:

- ausgelegt für optimalen Hitze-, Blend- und UV-Schutz
- einseitiger Sichtschutz durch maximale Spiegelwirkung
- funktioneller Trickspiegeleffekt (abhängig von den Lichtverhältnissen)

Optische Wahrnehmung:

- innen/außen: silber spiegelnd undurchsichtig von hell nach dunkel, getönt durchsichtig von dunkel nach hell (Trickspiegeleffekt)

Empfohlene Kombination mit Glasart:

- Floatglas, ESG (Einschreibensicherheitsglas), Isolierglas

Art. No. 30360

Total solar energy transmitted	12 %
Total solar energy reflected	54 %
Total solar energy absorbed	34 %
Visible light transmitted	8 %
Visible light reflected (int/ext)	12 % / 52 %
UV Transmittance (300 – 380 nm)	<1 %
Total energy rejected	80 %
g-coefficient	0.19
Scratch insensitive surface	yes
Thickness (incl. adhesive)	50 µ

Properties:

- designed for optimal heat-, glare- and UV protection
- one-sided view protection by maximum mirror effect
- functional trick mirror effect (depends on lighting conditions)

Visual perception:

- interior/exterior: silver reflective opaque from bright to dark, tinted transparent from dark to bright (special mirror effect)

Recommended combination with glass type:

- float glass, toughened glass (ESG), insulating glass